



LED WARNING LIGHT / LED WARNLEUCHE / LED ADVARSELSLYGTE



Connections / Anschluss / Tilslutning



Connections / Anschluss	
Positive + / Positiv +	Red / Rot
Ground - / Masse -	White / Weiss
Program / synchronization	Green / Grün

Article No. / Artikel-Nr.	Description / Beschreibung
098 286 460	LED warning light, 6-LED, 2500mm Open-End / LED Warnleuchte, 6-LED, 2500mm Open-End Kabel.
098 286 465	LED warning light, 6-LED, 250mm Super Seal / LED Warnleuchte, 6-LED, 250mm Super Seal.
098 286 430	LED warning light, 3-LED, 2500mm Open-End / LED Warnleuchte, 3-LED, 2500mm Open-End Kabel.
098 286 435	LED warning light, 3-LED, 250mm Super Seal / LED Warnleuchte, 3-LED, 250mm Super Seal.

ERMAX Warning light

Installation guide / Montageanleitung / Montagevejledning

UK • Manual and Installation guide

Use the below template to determine the location for installation, with a flat surface, and mark up the holes.

Use drill size according to your choice of screws or bolts.

Use the suitable supplied gasket and apply anti corrosion lubricant in the holes.

Connect the cable as listed. Remember to disconnect the battery, while connecting the wires.

Selection of flash pattern:

Briefly connect (0.5 - 2 sec) the green wire to +, to change the flashpattern.

If the green wire is connected to + more than 5 sec, the flash pattern resets to flash pattern 1.

Synchronization:

In order to synchronize multiple light heads, all light heads must be set to the same flash pattern and be connected with the green wire.

DE • Einbau- und Montageanleitung

Verwenden Sie das beigelegte Bohrbild um einen passenden und ebenen Montageort zu finden und markieren Sie die Bohrlöcher.

Für die gewünschte Schrauben oder Boltzen ein passende Bohr verwenden.

Passende beigelegte Dichtung verwenden und die Bohrlöcher mit einem geeigneten Rostschutzmittel behandeln.

Die Kabeln wie beschrieben anschliessen. Die Fahrzeugbatterie vor der Montage abklemmen.

Blitzmuster wählen:

Mit dem grünen Kabel können den verschiedenen Blitzmustern gewählt werden, indem es kurz (0,5 - 2 Sek.) an + verbunden wird.

Wird das grüne Kabel länger als 5 Sekunden an + gehalten, wechselt die Leuchte in Blitzmuster 1 (Reset).

Synchronisieren:

Sollen zwei oder mehrere Blitzleuchten synchron blitzen, sollen die grüne Kabeln von alle Leuchten, nachdem die alle auf das gleiche Blitzmuster eingestellt sind, verbunden werden.

DK • Manual- og monteringsvejledning

Brug den nedenstående skabelon til at finde et passende monteringssted, hvor underlaget er plant, og mærk op til skruehuller og kabelgennemføring.

Bor op til monteringshullerne med passende størrelse bor afhængig af, om der anvendes selvskærende skrue eller gennemgående bolte.

Anvend vedlagte pakning og tilføj korrosionsbeskyttelse i de borede huller.

Kablet tilsluttes i hht. tilslutningsskema. Husk at frakoble batteriet, indtil lygten er tilsluttet.

Valg af blinkmønster:

Forbind kort (0,5 - 2 sek) den grønne ledning til + for at skifte blinkmønster.

Forbindes den grønne ledning til + mere end 5 sek, returnerer lygten til blinkmønster 1 (Reset).

Synkronisering:

Ønskes flere lygter synkroniseret, indstilles de alle til samme blinkmønster og den grønne ledning fra lygterne forbindes med hinanden.

Installation guide ERMAX Warning light

Drawing / Zeichnung / Tegning	Description / Beschreibung / Beskrivelse
1	Mounting Warning light holes / Befestigungslöcher Warnleuchte / Monteringshuller advarselslygte
2	Cable lead-through / Kabeldurchführung / Kabelgennemføring

